

AKTIELENT D15



TECHNISCHE FICHE

Beschrijving:	Zelfklevende dakbaan als dampscherm
Afwerking bovenzijde:	Talk/zand
Dekmassa:	Zelfklevende elastomeerbitumen
Wapening:	Polyestervlies 180 g/m²
Afwerking onderzijde:	Verwijderbare folie
Gebruik dampremmende laag DIN EN 13970	
Verpakking:	22 m²/rol; 12 rollen/pallet: 264 m²

TECHNISCHE GEGEVENS

KENMERKEN	PROEFMETHODE	EENHEID	PRODUCTPRESTATIE
Lengte	DIN EN 1848-1	m	≥ 20
Breedte	DIN EN 1848-1	m	1,10
Dikte	DIN EN 1849-1	mm	≥ 2,0 ± 0,2
Rechtheid	DIN EN 1848-1	mm/10 m	≤ 20
Waterdampdoorlaatbaarheid	DIN EN 1931		≥ 1500
Brandgedrag	DIN EN 13501-1	-	Klasse E
Rek tot breuk - Maximale treksterkte	DIN EN 12311-1	N/50 mm	Langs: ≥ 850 Dwars: ≥ 650
Rek tot breuk - Rek bij maximale belasting	DIN EN 12311-1	%	Langs: 45 Dwars: 45
Koude buig	DIN EN 1109	°C	≤ -30
Vloeiweerstand	DIN EN 1110	°C	≥ +100

PRODUCTBESCHRIJVING

Aktielent D15 is een zelfklevende elastomeerbitumen dampschermbaan met een inlage uit polyestervlies. Te gebruiken op geprofileerde staalplaat en houtconstructies.

TOEPASSINGSGBIED

Aktielent D15 wordt gebruikt als dampscherm met variabele naadverkleving.

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

Aktielent D15 wordt met een overlap van minstens 10 - 15 cm aangebracht. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat er ook een dwarsnaad gelegd wordt.

STOCKEREN

Het bouwproduct moet koel en droog bewaard worden op een loodrechte ondergrond en mag niet blootgesteld worden aan hitte, vocht of UV-straling. De palletten mogen niet op elkaar gestapeld worden! In het koudeseizoen dienen de rollen desgevallend op temperatuur gebracht te worden..